

**NOUVEAU**



Le géocomposite  
**Enkadrain® 5004C/5-2s/T110PP**  
 est certifié **ASQUAL**

pour les fonctions **drainage et filtration**

- Drainage en Installations de Stockage de Déchets : eau, gaz et lixiviats en fond, flancs et couverture d'alvéole.
- Bases drainantes sous remblai
- Drainage sous radiers
- ... ou lorsque de faibles déformations sont requises.

**Capacité de débit dans le plan certifiée sous 400 kPa :**  
 $0,70 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{m})$  -  $i = 1.0$  option mousse/mousse sens prod.

Conditionnement en 5 m de large



**NOUVEAU**



Le géocomposite  
**Enkadrain® 5006H/5-2s/T110PP**  
 est certifié **ASQUAL**

pour les fonctions **drainage et filtration**

- Drainage en Installations de Stockage de Déchets : eau et gaz en couverture d'alvéole.
- Bases drainantes sous remblai

**Capacité de débit dans le plan certifiée sous 20 kPa :**  
 2,70 10<sup>-3</sup> m<sup>3</sup>/(s.m) - i = 1.0 option mousse/mousse sens prod.

**Capacité de débit dans le plan certifiée sous 50 kPa :**  
 2,40 10<sup>-3</sup> m<sup>3</sup>/(s.m) - i = 1.0 option mousse/mousse sens prod.



Conditionnement en 5 m de large



**Colbond Geosynthetics sarl**  
 Tour Pleyel, 153 bd Anatole France  
 93 521 Saint Denis Cedex France  
 Tél. : + 33 (0)1 49 46 24 30  
 Fax : + 33 (0)1 49 46 24 35  
[www.colbond-geosynthetics.fr](http://www.colbond-geosynthetics.fr)